

Ausschreibungstexte KLB-Schalldämmblöcke

| Pos. | Menge | Einheit | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-------|-------|----------------|---|---------------|-------------|
| | | m ² | <p>Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwände nach DIN 1053-1 aus KLB- Schalldämmblöcken nach DIN V 18152-100 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 6 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20*) Rohdichteklasse 1,8; Festigkeitsklasse 12*) Rohdichteklasse 1,6; Festigkeitsklasse 12*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmauermörtel MG II - MG IIa – MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 3 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p> | | |
| | | m ² | <p>Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwände nach DIN 1053-1 aus KLB- Schalldämmblöcken nach DIN V 18152-100 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 8 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20*) Rohdichteklasse 1,8; Festigkeitsklasse 12*) Rohdichteklasse 1,6; Festigkeitsklasse 12*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmauermörtel MG II - MG IIa – MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF und 6 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p> | | |
| | | m ² | <p>Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwände nach DIN 1053-1 aus KLB- Schalldämmblöcken nach DIN V 18152-100 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 6 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20*) Rohdichteklasse 1,8; Festigkeitsklasse 12*) Rohdichteklasse 1,6; Festigkeitsklasse 12*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmauermörtel MG II - MG IIa – MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 3 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p> | | |
| | | | *) nicht Zutreffendes streichen | | |

| | | | | | |
|-------|-------|----------------|---|-------|-------|
| | | m ² | <p>Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwände nach DIN 1053-1 aus KLB- Schalldämmblöcken nach DIN V 18152-100 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 8 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20*) Rohdichteklasse 1,8; Festigkeitsklasse 12*) Rohdichteklasse 1,6; Festigkeitsklasse 12*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmauermörtel MG II - MG IIa – MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF und 6 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p> | | |
| | | | <p>*) nicht Zutreffendes streichen</p> | | |