



Ausschreibungstexte KLB-U-Steine

| Pos. | Menge | Einheit | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-------|-------|---------|---|---------------|-------------|
| | | m | <p>Ringanker, Ringbalken als oberer Abschluss der Außenwände *) Als oberer Abschluss der tragenden Innenwände *) aus KLB-U-Steinen für Wanddicke 365 mm *) Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 2 *) Rohdichteklasse 0,60; Festigkeitsklasse 2 *) für Wanddicke 300 mm *) Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 2 *) Rohdichteklasse 0,60; Festigkeitsklasse 2 *) für Wanddicke 240 mm *) für Wanddicke 175 mm *) Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 2 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Leichtmauermörtel LM 21 oder NM MG II – MG IIa *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Bewehrung und Beton nach Statik. Im Bereich der Außenwände ist vor dem Betonieren ein ≥ 30 mm dicker Dämmstoffstreifen (nach außen weisend) einzulegen.</p> <p style="text-align: right;">€/m</p> | | |
| | | | *) nicht Zutreffendes streichen | | |